

2025-1 Typ IV KLEINE Immervolltanks OENOTECH

geeignet zur drucklosen Lagerung von Wein und anderen Flüssigkeiten. Der Schwimmdeckel ermöglicht die Anpassung des Tankvolumens an den Weinfüllstand.

Stand 31.01.25

Immervolltonnen Flachboden ohne Füße, auf Rohrgestell

Pos.	Typ	Volumen L ca.	Durch- messer	Mantel höhe	Gesamt höhe		Preis Stück	Armaturen kpl.*	Summe proTank
1	IVT/FPP	100	410	750	1000		275 €	inkl.	275 €
2	IVT/FPP	300	620	1000	1250		350 €	125 €	475 €
3	IVT/FPP	500	720	1250	1500		500 €	125 €	625 €
4	IVT/FPP	800	920	1250	1500		625 €	125 €	750 €
5	IVT/FPP	1000	920	1500	1750		650 €	125 €	775 €

* **Armaturensatz bestehend aus:** Kugelhahn 1" AG, ab 300 L mit VA-Scheibenventil NW40

Ausstattung:

Flachboden
Restablauf 1", **ab 300 L NW 40** mit Scheibenventil NW40Mz32/Pf38
Einfüllstutzen einfach, mit Kunststoff- Druckausgleichsventil
Schwimmdeckel mit Luftpumpe, Silikon-Dichtschlauch und Manometer
Edelstahlprofil-Gestell

Material: W.Nr. 1.4301 (AISI304, V2A) alle übrigen Teile
Oberfläche: IId bzw. poliert
Marmoriert: Mantel, Deckel und Füße - außen
IIIc: übrige Oberfläche
Schweißnähte TIG (WIG) passiviert

Immervolltanks mit Füßen

Pos.	Typ	Volumen L ca.	Durch- messer	Mantel höhe	Gesamt höhe		Preis Stück	Armaturen kpl.*	Summe proTank
1	IV/FCG	300	620	1000	1400		750 €	200 €	950 €
2	IV/FCG	400	720	1000	1400		850 €	200 €	1.050 €
3	IV/FCG	600	720	1500	1900		1.050 €	200 €	1.250 €
4	IV/FCG	1000	920	1500	1900		1.250 €	200 €	1.450 €

* **Armaturensatz komplett bestehend aus:** Zapflochklappe 37/70 mm, Restablaufventil NW 50 auf Mz 32 oder Pf 38, Probehahn, Standanzeige

Ausstattung:

3 Füße Höhe 390-400 mm
Restablauf NW 50 DIN 11.851
Klarablauf Bohrung 49 mm verstärkt
Kosthahn NW 20 DIN 11.851
Einfüllstutzen einfach, mit Kunststoff- Druckausgleichsventil
Schwimmdeckel mit Luftpumpe, Silikon-Dichtschlauch und Manometer
Standanzeige mit Schutzblech (**Minderpreis ohne Standanzeige: Euro 45,-**)

Material: W.Nr. 1.4301 (AISI304, V2A) alle übrigen Teile
Oberfläche: IId bzw. poliert
Marmoriert: Mantel, Deckel und Füße - außen
IIIc: übrige Oberfläche
Schweißnähte TIG (WIG) passiviert

Für nicht standardmäßige Ausführungen erstellen wir Ihnen gern ein entsprechendes Angebot!

Wir behalten uns das Recht vor, technische und etwaige andere Änderungen ohne Voranmeldung vorzunehmen.
Der tatsächliche Tankinhalt kann vom angeführten bis zu 3% abweichen. Alle anderen technischen Angaben sind gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für uns unverbindlich.

Die angeführten Listenpreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und gelten ab Werk. **Gültig bis 31.03.25**