

2025-1 Typ RSS kleine STAPELTANKS FUR WEINLAGERUNG

Die Stapeltanks sind für drucklose Lagerung von Wein und anderen Flüssigkeiten geeignet. Wegen der spezifischen Modularausführung können diese Behälter in Tankstapel zusammengesetzt werden. Das ermöglicht eine gute Ausnutzung des verfügbaren Raums. Bei der Tankzusammensetzung müssen folgende Beschränkungen berücksichtigt werden:

- Ein Tankstapel darf höchstens aus drei Behältern bestehen.
- Das Volumen des unteren Tanks muß wenigstens 40% des gesamten Tankstapelvolumens betragen.
- Gesamthöhe des Tankstapels kann höchstens 3,5 m betragen.
- Die Behälter müssen mit Hilfe eines Aufsattelsatzes gestapelt werden.
- Die Leiter darf nur an die Behälter gelehnt werden, die mit einem Leitersicherungsbügel versehen sind.

Stand 31.01.25



Pos.	Typ	Volumen L ca.	Durch- messer	Mantel- höhe	Gesamt höhe	Position im Stapel	Preis Tank	Armaturen kpl.*	Summe pro Tank	Summe Tank nach FBR 5%
1	Danubio	500	920	750	1110	oben Füße 215 mm	1.102 €	180 €	1.282 €	1.218 €
2	Danubio	660	920	1000	1360	oben Füße 215 mm	1.197 €	180 €	1.377 €	1.308 €
3	Danubio	830	920	1250	1610	oben Füße 215 mm	1.249 €	180 €	1.429 €	1.358 €
4	Danubio	500	920	750	1325	unten Füße 400 mm	1.102 €	180 €	1.282 €	1.218 €
5	Danubio	660	920	1000	1575	unten Füße 400 mm	1.197 €	180 €	1.377 €	1.308 €
6	Danubio	830	920	1250	1825	unten Füße 400 mm	1.249 €	180 €	1.429 €	1.358 €
7	Danubio	1000	920	1500	2085	unten Füße 400 mm	1.349 €	180 €	1.529 €	1.453 €

* **Armaturensatz komplett bestehend aus:** Zapflochklappe 37/70 mm, Restablaufventil NW 50 auf Mz 32 oder Pf 38, Füllstandsanzeige NW 15, Probehahn NW 15
Gesamthöhe Füße + Mantelhöhe + Einfüllstutzen untere Tanks z.b. 400+1000+175 mm; obere Tanks z.b. 215+1000+175 = Gesamthöhe

Ausstattung:

3 Füße, oberer Tank mit Aufsattelung mit Spezial-Verbindungsteil
 Restablauf mit Gewindestutzen NW 50 DIN 11.851 **versetzt angeordnet**
 Klarablauf: Bohrung 49 mm mit Verstärkungsplatte
 Anschluß für Kosthahn NW 20 DIN 11.851
 Thermometeranschluß NW20 mit Stöpsel

Material:

W.Nr. 1.4301 (AISI304 BA, V2A)
 Schweißnähte TIG (WIG) passiviert

Aufpreise:

verstellbare Füße

125 €

Deckel aus W.Nr. 1.4404 (AISI316L 2B, V4A)

10%

ovales Mannloch 300x435 auf nahtlosem Mannlochhals

Einfüllstutzen 58 mm mit Gewinde RD78 DIN 11.851 **versetzt angeordnet**
 Leiterbügel

Für nicht standardmäßige Ausführungen erstellen wir Ihnen gern ein entsprechendes Angebot!

Wir behalten uns das Recht vor, technische und etwaige andere Änderungen ohne Voranmeldung vorzunehmen.

Der tatsächliche Tankinhalt kann vom angeführten bis zu 3% abweichen. Alle anderen technischen Angaben sind gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für uns unverbindlich.

Die angeführten Listenpreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und gelten ab Werk. Frühbezugsrabatt (FBR) gültig bis 28.02.